

DESTAX

Déboucheur professionnel



Produit spécifique pour diluer les résidus organiques et inorganiques des systèmes d'évacuation. Il agit sans avoir besoin d'actions mécaniques ou manuelles. Due à sa puissance extrême, il doit être utilisé soigneusement en suivant les instructions d'utilisation.




MODE D'EMPLOI

Laisser le moins d'eau possible dans la canalisation. Verser lentement le produit directement dans la canalisation. Laisser agir le produit pendant 4-5 minutes et verser ensuite un peu d'eau froide. Attendre quelques minutes et verser de l'eau en abondance.

Doses Indicatives: W.C. 100-500 c.c., Grandes Canalisations, 1.500-3.500 c.c.

En cas d'obstructions difficiles, recommencer l'opération.

FORMAT DE PRÉSENTATION



Conditionnement de 1 L.



PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect: liquide opaque
Couleur: marron
Densité: 1.83 g/cc a 20°C
pH: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.0 (1%)



T^a Inflammation: N.A.
Viscosité (cPs, 20°C): N.A.
Demande Chimique d'Oxygène (DCO): N.A.
Teneur en Phosphore (P): N.A.
Autres: N.A.



COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Acides Inorganiques
Humidifiants