



K'Cide

Détartrant machine

PROPRIÉTÉS

Conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l'intérieur des machines, surchauffeurs, thermoplongeurs, robinetteries, mais aussi carrelages, sanitaires, etc. S'utilise également en machine à laver le linge, dans ce cas procéder à un programme lavage et rinçage à vide (sans linge).

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas utiliser la pompe doseuse automatique de lavage, si nécessaire la désactiver. Utiliser le détartrant acide dilué à raison de 5 à 10% du volume d'eau suivant l'entretien des machines. Vider le bac, puis rincer à l'eau claire plusieurs fois. Renouveler l'opération si nécessaire. Employer le détartrant machine pur en vaporisation, pour le matériel difficilement accessible. Laisser agir le produit* jusqu'à la disparition complète du tartre et rincer abondamment.
*Selon le support, ne pas laisser plus de 30 minutes. Renouveler l'opération si nécessaire. (Afin de bien vous protéger, soyez vigilant à bien porter les EPI indiqués dans la FDS au paragraphe 8).

COMPOSITION INDICATIVE & NORME

Contient parmi d'autres composants (règlement (CE N°648/2004)) : 5% et plus, mais moins de 15% : phosphates.

MENTION DE DANGER

Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0610) : + 33 (0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Parfum	Sans
pH 1%	< 2
Densité à 20°C	1.11 g/cm ³ +/- 0.02
Contenance	5 L



Réf. 324775



Fabriqué en France

CONDITIONNEMENT

EAN	3700008392424
Colisage	Carton
Unités par carton	4
Dimension d'un carton (mm)	297 x 275 x 384
Cartons par palette	32
Nombre de couches	4
Colis par couche	8
Unités par palette	128